



Bestellnr. / Order No	A Inch / mm	B Inch / mm	C Inch / mm	D Inch / mm	E Inch / mm	Hub / Work travel Inch / mm	Höhe ohne Last / Open height Inch / mm	Schließ-höhe / Closed height Inch / mm	F Inch / mm	G Inch / mm	H Inch / mm	I Inch / mm
LCM3020	0,89	0,43	3,07	2,6	32	0,79	3,74	2,8	3,94	4,31	2,6	1,18
	22,5	11	78	66	32	20	95	71	100	109,5	66	30
LCM4025	1,18	0,35	4,65	4,17	1,46	0,98	4,69	3,5	5	5,37	3,11	1,57
	30	9	118	106	37	25	119	89	127	136,5	79	40

Bestellnr. / Order No	Arbeitskraft / Working force tons / kN	Vorspannung Feder / Pre-load spring lbs. / N	Abstreiferkraft / Stripper force lbs. / N	Bestellnr. Feder / Order No spring
LCM3020	0,89	0,43	3,07	2,6
	22,5	11	78	66
LCM4025	1,18	0,35	4,65	4,17
	30	9	118	106



LCM 4025

Für eine optimale Lebensdauer wurde die maximale dynamische Belastung mit einem Sicherheitsfaktor 2:1 berechnet. /
For long life, the maximum dynamic load ratings have a 2:1 safety factor.

**Quadratische Adapter /
Square adapters**

Bestellnr. / Order No	s1 Inch / mm	s2 Inch / mm	L1 Inch / mm	L2 Inch / mm	L3 Inch / mm	A Inch / mm
LCM3002	1,5	0,79	1,18	0,39	0,26	0,55
	38	20	30	10	6,5	14
LCM4002	1,97	1,18	1,18	0,39	0,26	0,79
	50	30	30	10	6,5	20

